

## PRESTATIEVERKLARING

No. GL GV 65/01/2017

### S&P Glasphalt GV 65

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**S&P Glasphalt GV 65**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR:

**Batchnummer is vermeld op de verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**“Versterking Maatregel” (R) in asfalt Constructies en deklagen in overeenstemming met ZA1.1 EN 15381:2008**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

**S&P Polska Sp. z o.o.  
82-200 Malbork  
9 Bydgoska St.  
POLEN**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing**

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:

**Systeem 2+**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde testinstantie ‘Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.’, No. 1301, heeft de aanvangsinspectie van zowel de productielocatie, het toezicht van de fabrieksproductie en het continue toezicht, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole, conform systeem 2+ uitgevoerd en het bijbehorend certificaat Nr 1301-CPR-1314 uitgegeven met betrekking tot de naleving van het productietoezicht.**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
<b>Treksterkte</b>	65 kN ( $\pm 15$ ) in lengte richting MD 65 kN ( $\pm 15$ ) in dwars richting CMD	<b>EN 15381: 2008</b>
<b>Rek tot breuk</b>	< 3,0 % ( $\pm 0,3$ ) in lengte richting MD < 3,0 % ( $\pm 0,3$ ) in dwars richting CMD	
<b>Statische doorprik weerstand</b>	NPD	
<b>Dynamische doorprik weerstand</b>	NPD	
<b>Duurzaamheid</b>	Het verzoek om de asfaltwapening op de dag van applicatie te overlagen met asfalt	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Malbork, 15.08.2017

Milosz Lange, Production and Logistics Manager

KIEROWNIK  
ds. produkcji i logistyki

.....  
Milosz Lange